

**KLMA-HF****Merkinantokaapeli-HF****75 V**

Kiinteään sisäasennukseen, ei suoraan maahan eikä betonivaluun. Merkinanto- ja valvontajärjestelmiin. Tiloihin joissa tarvitaan halogeenittomia, vähän korrosoivia ja vähäsavuisia kaapeleita.

<b>Standardit</b>	SFS 2755:2010 Applicable parts
<b>Käyttäytyminen palossa</b>	Dca-s2,d2,a2
<b>Johdin</b>	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
<b>Eriste</b>	Halogeeniton polyeteeni
<b>Johtimien tunnistaminen</b>	Sininen, keltainen Sininen, keltainen, valkoinen, punainen
<b>Ulkovaippa</b>	UV-suojattu halogeeniton sekoite , Harmaa
<b>Tuotteen koko</b>	2x0,8+0,8
<b>Tuotekoodi</b>	1147412
<b>Jännite</b>	75 V
<b>Kaapelin nimellishalkaisija mm</b>	7 mm
<b>Kaapelin nimellispaino kg/km</b>	54 kg/km
<b>Min. taivutussäde asennuksen aikana mm</b>	105 mm
<b>Min. taivutussäde, kertataivutus mm</b>	70 mm
<b>Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km</b>	36 ohm/km
<b>Min. kaapelin käsittelylämpötila °C</b>	-10 °C
<b>Max. johdinlämpötila käytössä °C</b>	70 °C
<b>Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C</b>	160 °C
<b>Sähkönumero</b>	0202012
<b>EAN-koodi</b>	6410002020120

