

**REDAK-HF**

## Instrumentointikaapeli-HF

**300 V**

Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona, ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Automaatio-, instrumentointi- ja prosessinohjausjärjestelmien tiedonsiirtoon. Tiloihin joissa tarvitaan halogeenittomia, vähän korrosoivia ja vähäsavuisia kaapeleita.

<b>Standardit</b>	EN 50288-7:2005 Applicable parts
<b>Käyttäytyminen palossa</b>	Dca-s2,d2,a2
<b>Johdin</b>	Pyöreä tinattu kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
<b>Eriste</b>	Halogeeniton polyeteeni
<b>Johtimien tunnistaminen</b>	Valkoinen , oranssi + mustat numerot
<b>Ulkovaippa</b>	UV-suojattu halogeeniton sekoite , Harmaa
<b>Tuotteen koko</b>	12x2x0,5
<b>Tuotekoodi</b>	1147312
<b>Jännite</b>	300 V
<b>Kaapelin nimellishalkaisija mm</b>	17 mm
<b>Kaapelin nimellispaino kg/km</b>	318 kg/km
<b>Min. taivutussäde asennuksen aikana mm</b>	255 mm
<b>Min. taivutussäde, kertataivutus mm</b>	170 mm
<b>Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km</b>	37.4 ohm/km
<b>Min. kaapelin käsittelylämpötila °C</b>	-10 °C
<b>Max. johdinlämpötila käytössä °C</b>	70 °C
<b>Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C</b>	160 °C
<b>Sähkönumero</b>	0202032
<b>EAN-koodi</b>	6410002020328

