

**REDAK**

## Instrumentointikaapeli-HF

**300 V**

Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona, ei suoraan maahan eikä betonivaluun. Automaatio-, instrumentointi- ja prosessinohjausjärjestelmien tiedonsiirtoon. Tiloihin joissa tarvitaan halogeenittomia, vähän korrosoivia ja vähäsavuisia kaapeleita.

<b>Standardit</b>	EN 50288-7:2005 Applicable parts
<b>Käyttäytyminen palossa</b>	Eca
<b>Johdin</b>	Pyöreä tinattu kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
<b>Eriste</b>	Halogeeniton polyeteeni
<b>Johtimien tunnistaminen</b>	Valkoinen , oranssi + mustat numerot
<b>Ulkovaippa</b>	UV-suojattu halogeeniton sekoite , Harmaa
<b>Tuotteen koko</b>	12x2x0,5
<b>Tuotekoodi</b>	1147367
<b>Jännite</b>	300 V
<b>Kaapelin nimellishalkaisija mm</b>	15 mm
<b>Kaapelin nimellispaino kg/km</b>	228 kg/km
<b>Min. taivutussäde asennuksen aikana mm</b>	225 mm
<b>Min. taivutussäde, kertataivutus mm</b>	150 mm
<b>Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km</b>	37.4 ohm/km
<b>Min. kaapelin käsittelylämpötila °C</b>	-10 °C
<b>Max. johdinlämpötila käytössä °C</b>	70 °C
<b>Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C</b>	160 °C
<b>Sähkönumero</b>	0265162
<b>EAN-koodi</b>	6410002651621

