

MK-HF (H07Z1-R)

Asennusjohto-HF

450/750 V

Kiinteään halogeenittomaan asennukseen
asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen.

Standardit	EN 50525-2-31:2011
Käyttötyminen palossa	Dca-s2,d2,a2
Johdin	Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Halogeeniton sekoite
Johdimien tunnistaminen	Keltavihreä Sininen Ruskea Musta Harmaa Valkoinen Oranssi Punainen
Ulkovaippa	- , -
Tuotteen koko	2,5 GNYE H07Z1-R TYPE 2
Tuotekoodi	1145678
Jännite	450/750 V
Kaapelin nimellishalkaisija mm	4
Kaapelin nimellispaino kg/km	34
Minimi taivutussäde asennuksen aikana mm	32
Minimi taivutussäde, kertataivutus mm	12
Max. vetovoima vetopäällä kN	0.13
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	7.41
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Vakiopakkaus m	Nippu 200
Sähkönumero	0400218
EAN-koodi	6410004002186

