

MK-HF (H07Z1-R)

Asennusjohto-HF

450/750 V

Kiinteään halogeenittomaan asennukseen
asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen.

Standardit	EN 50525-2-31:2011
Käyttäytyminen palossa	Dca-s2,d2,a2
Johdin	Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Halogeeniton sekoite
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä Sininen Ruskea Musta Harmaa Valkoinen Oranssi Punainen
Ulkovaippa	- , -
Tuotteen koko	95 BK H07Z1-R TYPE 2
Tuotekoodi	1145763
Jännite	450/750 V
Kaapelin nimellishalkaisija mm	16
Kaapelin nimellispaino kg/km	987
Minimi taivutussäde asennuksen aikana mm	128
Minimi taivutussäde, kertataivutus mm	48
Max. vetovoima vetopäällä kN	4.75
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0.193
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Vakiopakkaus m	Kela 400
Sähkönumero	0400353
EAN-koodi	6410004003534

