

MK-HF (H07Z1-R)

Asennusjohto-HF

450/750 V

Kiinteään halogeenittomaan asennukseen
asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen.

| | |
|---|---|
| Standardit | EN 50525-2-31:2011 |
| Käyttätyminen palossa | Dca-s2,d2,a2 |
| Johdin | Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| Eriste | Halogeeniton sekoite |
| Johdimien tunnistaminen | Keltavihreä Sininen Ruskea Musta Harmaa Valkoinen Oranssi Punainen |
| Ulkovaippa | - , - |
| Tuotteen koko | 120 BU H07Z1-R TYPE 2 |
| Tuotekoodi | 1145777 |
| Jännite | 450/750 V |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm | 17 |
| Kaapelin nimellispaino kg/km | 1223 |
| Minimi taivutussäde asennuksen aikana mm | 136 |
| Minimi taivutussäde, kertataivutus mm | 51 |
| Max. vetovoima vetopäällä kN | 6 |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω /km | 0.153 |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C | -15 |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C | 70 |
| Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160 |
| Vakiopakkaus m | Kela 250 |
| Sähkönumero | 0400367 |
| EAN-koodi | 6410004003671 |

