

ML

Asennusjohto

450/750 V



Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen.

Standardit	EN 50525-2-31:2011
Käyttötyminen palossa	Eca
Johdin	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	PVC-sekoite
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä Sininen Ruskea Musta Harmaa
Ulkovaippa	- , -
Tuotteen koko	2,5 BU H07V-U
Tuotekoodi	1101027
Jännite	450/750 V
Kaapelin nimellishalkaisija mm	3 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	30 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	24 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	9 mm
Max. vetovoima vetopäällä kN	0.13 kN
Maksimi DC resistanssi 20 °C $\Omega$ /km	7.41 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15 °C
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160 °C
Sähkönumero	0401827
EAN-koodi	6410004018279

