

## MMO

## Ohjauskaapeli

## 450/750 V



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Pinta- ja uppoasennukseen, ei maahan eikä suoraan betonivaluun.

Standardit	"HD 627 S1:1996/A2:2005 Part 4 Section D-1
Käyttäytyminen palossa	Eca
Johdin	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	PVC-sekoite
Johtimien tunnistaminen	Musta eriste, valkoiset numerot
Ulkovaippa	UV-suojattu PVC-sekoite , Valkoinen
Tuotteen koko	12x1,5
Tuotekoodi	1103212
Jännite	450/750 V
Kaapelin nimellishalkaisija mm	15 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	325 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	150 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	120 mm
Max. vetovoima vetopäällä kN	0.9 kN
Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km	12.1 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15 °C
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160 °C
Sähkönumero	0412823
EAN-koodi	6410004128237

