

MMJ-HF**Asennuskaapeli-HF****450/750 V**

Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona, ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Johdineriste on suojattava suoralta auringonvalolta sekä valaisimen sisällä esiintyvältä UV-valolta.

Lisätietoja	Nipussa paloa levittämätön EN 60332-3-23, halogeeniton EN 60754 ja vähäsavuinen EN 61034
Standardit	SFS 5544, NEK 591 Applicable Parts
Käyttäytyminen palossa	Dca-s2,d2,a2
Johdin	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	Halogeeniton polyeteeni
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä, sininen, ruskea Keltavihreä, sininen, ruskea, musta Keltavihreä, sininen, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu halogeeniton sekoite , Valkoinen
Tuotteen koko	5x2,5 S
Tuotekoodi	1145063
Jännite	450/750 V
Kaapelin nimellishalkaisija mm	14 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	290 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	140 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	42 mm
Max. vetovoima vetopäällä kN	0.63 kN
Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km	7.41 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15 °C
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160 °C
Sähkönumero	0416443
EAN-koodi	6410004164433

