

**MK-HF (H07Z1-R)**

## Asennusjohto-HF

**450/750 V**

Kiinteään halogeenittomaan asennukseen  
asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen.

<b>Standardit</b>	EN 50525-2-31:2011
<b>Käyttätyminen palossa</b>	Dca-s2,d2,a2
<b>Johdin</b>	Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
<b>Eriste</b>	Halogeeniton sekoite
<b>Johtimien tunnistaminen</b>	Keltavihreä Sininen Ruskea Musta Harmaa Valkoinen Oranssi Punainen
<b>Ulkovaippa</b>	- , -
<b>Tuotteen koko</b>	16 BU H07Z1-R TYPE 2
<b>Tuotekoodi</b>	1145717
<b>Jännite</b>	450/750 V
<b>Kaapelin nimellishalkaisija mm</b>	7
<b>Kaapelin nimellispaino kg/km</b>	181
<b>Minimi taivutussäde asennuksen aikana mm</b>	56
<b>Minimi taivutussäde, kertataivutus mm</b>	21
<b>Max. vetovoima vetopäällä kN</b>	0.8
<b>Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km</b>	1.15
<b>Min. kaapelin käsittelylämpötila °C</b>	-15
<b>Max. johdinlämpötila käytössä °C</b>	70
<b>Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C</b>	160
<b>Vakiopakkaus m</b>	Kela 500
<b>Sähkönumero</b>	0454027
<b>EAN-koodi</b>	6410004540275

