

MKMJ

Asennuskaapeli

450/750 V



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona, ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Johdineriste on suojattava suoralta auringonvalolta.

Lisätietoja	EN/IEC 60332-1-2 Paloa levittämätön
Standardit	SFS 2091:2011, SS 424 02 19-3, NEK 535
Käyttäytyminen palossa	Eca
Johdin	Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	PVC-sekoite
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä, sininen, ruskea Keltavihreä, sininen, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu PVC-sekoite , Valkoinen
Tuotteen koko	3x2,5 S
Tuotekoodi	1102311
Jännite	450/750 V
Kaapelin nimellishalkaisija mm	11 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	190 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	110 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	33 mm
Max. vetovoima vetopäällä kN	0.38 kN
Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km	7.41 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15 °C
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160 °C
Sähkönumero	0456524
EAN-koodi	6410004565247

