

MCMO

Ohjauskaapeli

450/750 V



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Asennus maahan on sallittu, kun toimitaan kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti.

Standardit	HD 627 S1:1996/A2:2005 Part 4 Section D-2, SFS 3713:1989
Käyttötyminen palossa	Eca
Johdin	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	PVC-sekoite
Johtimien tunnistaminen	Musta eriste, valkoiset numerot
Ulkovaippa	UV-suojattu PVC-sekoite , Musta
Tuotteen koko	12x2,5
Tuotekoodi	1108262
Jännite	450/750 V
Kaapelin nimellishalkaisija mm	19 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	555 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	190 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	152 mm
Max. vetovoima vetopäällä kN	1.5 kN
Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km	7.41 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15 °C
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160 °C
Sähkönumero	0602933
EAN-koodi	6410006029334

