

AXCMK-W

Alumiinivoimakaapeli

0.6/1 (1.2) kV



Kiinteään asennukseen suoraan maahan, kaapeliputkeen tai -kanavaan. Soveltuu kaapeliauraukseen ja voidaan asentaa myös soveltuviin kohtiin sisävesistöihin.

Standardit	Applicable parts of HD 603 S1:1994/A3:2007 Part 5 Section D, IEC 60502-1:2004
Johdin	Sektorin muotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Halogeeniton UV-suojattu PEX-muovi
Johtimien tunnistaminen	Ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	Polyeteenimuovi, jonka sisäpintaan alumiinilaminaatti on tiukasti kiinnittynyt , Musta
Tuotteen koko	3x50/29
Tuotekoodi	1116293
Jännite	0.6/1 (1.2) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	30 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	1030 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	363 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	254 mm
Max. vetovoima vetopäällä kN	2.3 kN
Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km	0.641 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15 °C
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250 °C
Sähkönumero	0622489
EAN-koodi	6410006224890

