

AXCMK-W

Alumiinivoimakaapeli

0.6/1 (1.2) kV



Kiinteään asennukseen suoraan maahan, kaapeliputkeen tai -kanavaan. Soveltuu kaapelauraukseen ja voidaan asentaa myös soveltuviin kohtiin sisävesistöihin.

Standardit	Applicable parts of HD 603 S1:1994/A3:2007 Part 5 Section D, IEC 60502-1:2004
Johdin	Sektorin muotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Halogeeniton UV-suojattu PEX-muovi
Johtimien tunnistaminen	Ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	Polyeteenimuovi, jonka sisäpintaan alumiinilaminaatti on tiukasti kiinnittynyt, Musta
Tuotteen koko	3x150/88
Tuotekoodi	1116297
Jännite	0.6/1 (1.2) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	46 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	2825 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	557 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	390 mm
Max. vetovoima vetopäällä kN	6.8 kN
Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km	0.206 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15 °C
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250 °C
Sähkönumero	0622491
EAN-koodi	6410006224913

