

## AXCMK-W

### Alumiinivoimakaapeli

### 0.6/1 (1.2) kV



Kiinteään asennukseen suoraan maahan, kaapeliputkeen tai -kanavaan. Soveltuu kaapelauraukseen ja voidaan asentaa myös soveltuviin kohtiin sisävesistöihin.

<b>Standardit</b>	Applicable parts of HD 603 S1:1994/A3:2007 Part 5 Section D, IEC 60502-1:2004
<b>Johdin</b>	Sektorin muotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
<b>Eriste</b>	Halogeeniton UV-suojattu PEX-muovi
<b>Johtimien tunnistaminen</b>	Ruskea, musta, harmaa
<b>Ulkovaippa</b>	Polyeteenimuovi, jonka sisäpintaan alumiinilaminaatti on tiukasti kiinnittynyt, Musta
<b>Tuotteen koko</b>	3x150/88
<b>Tuotekoodi</b>	1116297
<b>Jännite</b>	0.6/1 (1.2) kV
<b>Kaapelin nimellishalkaisija mm</b>	46 mm
<b>Kaapelin nimellispaino kg/km</b>	2825 kg/km
<b>Min. taivutussäde asennuksen aikana mm</b>	557 mm
<b>Min. taivutussäde, kertataivutus mm</b>	390 mm
<b>Max. vetovoima vetopäällä kN</b>	6.8 kN
<b>Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km</b>	0.206 ohm/km
<b>Min. kaapelin käsittelylämpötila °C</b>	-15 °C
<b>Max. johdinlämpötila käytössä °C</b>	90 °C
<b>Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C</b>	250 °C
<b>Sähkönumero</b>	0622492
<b>EAN-koodi</b>	6410006224920

