


AHXCMK-WTC/PE

Keskijännitekaapeli

6/10 (12) kV



Kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa myös suoraan maahan.

Standardit	HD 620 S2:2010 Part 10 Section M/F, SS 424 14 16:2012, SFS 5636:2017
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Johdinsuoja, puolijohtava XLPE Eriste, XLPE Hohtosuoja, puolijohtava XLPE
Johtimien tunnistaminen	musta
Ulkovaippa	Polyeteenimuovi , Musta
Tuotteen koko	3x150/25
Tuotekoodi	1187767
Jännite	6/10 (12) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	56 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	2544 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	672 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	470 mm
Max. vetovoima vetopäällä kN	20 kN
Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km	0.206 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20 °C
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250 °C
Sähkönumero	0622650
EAN-koodi	6410006226504

