

AXMK

Alumiinivoimakaapeli

0.6/1 (1.2) kV



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Asennus maahan on sallittu, kun toimitaan kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti.

Standardit	SFS 4879:2018, HD 603 S1:1994/A3:2007 Part 5 Section D
Käyttäytyminen palossa	Eca
Johdin	1 x 185 - 800 mm ² pyöreä alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Halogeeniton UV-suojattu PEX-muovi
Johtimien tunnistaminen	Musta
Ulkovaippa	UV-suojattu PVC-sekoite , Musta
Tuotteen koko	1x300
Tuotekoodi	1116020
Jännite	0.6/1 (1.2) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	28
Kaapelin nimellispaino kg/km	1174
Minimi taivutussäde asennuksen aikana mm	331
Minimi taivutussäde, kertataivutus mm	231
Max. vetovoima vetopäällä kN	4.5
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,100
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0626200
EAN-koodi	6410006262007

