

AXMK

Alumiinivoimakaapeli

0.6/1 (1.2) kV



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Asennus maahan on sallittu, kun toimitaan kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti.

Standardit	SFS 5800:2017, SS 424 14 18:2007, HD 603 S1:1994/A3:2007 Part 5 Section E and O
Käyttäytyminen palossa	Eca
Johdin	16...25 mm ² pyöreä alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 35...300 mm ² sektorin muotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Halogeeniton UV-suojattu PEX-muovi
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä, ruskea, musta, harmaa Keltavihreä, sininen, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu PVC-sekoite , Musta
Tuotteen koko	4x300 S
Tuotekoodi	1116360
Jännite	0.6/1 (1.2) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	57
Kaapelin nimellispaino kg/km	4439
Minimi taivutussäde asennuksen aikana mm	679
Minimi taivutussäde, kertataivutus mm	476
Max. vetovoima vetopäällä kN	18
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,100
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0626217
EAN-koodi	6410006262175

