

MMJ-HF

Asennuskaapeli-HF

450/750 V



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona, ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Johdineriste on suojattava suoralta auringonvalolta sekä valaisimen sisällä esiintyvältä UV-valolta.

Lisätietoja	Nipussa paloa levittämätön EN 60332-3-23, halogeeniton EN 60754 ja vähäsavuinen EN 61034
Standardit	SFS 5544, NEK 591 Applicable Parts
Käyttäytyminen palossa	Dca-s2,d2,a2
Johdin	Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Halogeeniton polyeteeni
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä, sininen, ruskea Keltavihreä, sininen, ruskea, musta Keltavihreä, sininen, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu halogeeniton sekoite , Valkoinen
Tuotteen koko	5x16 S
Tuotekoodi	1145083
Jännite	450/750 V
Kaapelin nimellishalkaisija mm	24 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	1259 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	240 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	72 mm
Max. vetovoima vetopäällä kN	4 kN
Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km	1.15 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15 °C
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160 °C
Sähkönumero	1145083
EAN-koodi	6438176008492

