

AXCMK-HF

Alumiinivoimakaapeli-HF

0.6/1 (1.2) kV

Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Asennus maahan on sallittu, kun toimitaan kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Tiloihin joissa tarvitaan halogeenittomia, vähän korrosoivia ja vähäsavuisia kaapeleita.

Standardit	SFS 5546:2020, SS 424 14 18:2007, HD 604 S1:1994/A3:2005 Part 5 Section I and D, IEC 60502-1:2004
Käyttäytyminen palossa	Dca-s ₂ ,d ₂ ,a ₂
Johdin	25 mm ² pyöreä alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 35...300 mm ² sektorin muotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Halogeeniton PEX-muovi
Johtimien tunnistaminen	Ruskea, musta, harmaa Sininen, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu, halogeeniton polyolefiinisekoite , Musta
Tuotteen koko	4x35/16
Tuotekoodi	1256524
Jännite	0.6/1 (1.2) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	24 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	811 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	291 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	204 mm
Max. vetovoima vetopäällä kN	2.1 kN
Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km	0.868 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15 °C
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250 °C
Sähkönumero	0603038
EAN-koodi	6438176114438

