

AHXCMK-W TT

Keskijännitekaapeli

6/10 (12) kV



Kiinteään ulkoasennukseen. Kaapeli on pitkittäin ja poikittain vesitiivis.

Standardit	HD 620 S2:2010 Part 10 Section M, SS 424 14 16:2012
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Johdinsuoja, puolijohtava XLPE Eriste, XLPE Hohtosuoja, puolijohtava XLPE
Johtimien tunnistaminen	musta
Ulkovaippa	Polyeteenimuovi Vaipan alle tiukasti laminoitu alumiininauha , Musta
Tuotteen koko	1x150/25
Tuotekoodi	1186356
Jännite	6/10 (12) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	30 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	954 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	450 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	315 mm
Max. vetovoima vetopäällä kN	7.5 kN
Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km	0.206 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20 °C
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250 °C
Sähkönumero	1186356
EAN-koodi	6438176214886

