

AXALJ-F TT

Keskijännitekaapeli

12/20 (24) kV



Kiinteään ulkoasennukseen. Kaapeli on pitkittäin ja poikittain vesitiivis.

Standardit	Applicable parts of HD 620 S2:2010 Part 10 Section M, SS 424 14 16:2012
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Johdinsuoja, puolijohtava XLPE Eriste, XLPE Hohtosuoja, puolijohtava XLPE
Johtimien tunnistaminen	musta
Ulkovaippa	Polyeteenimuovi Vaipan alle tiukasti laminoitu alumiininauha , Musta
Tuotteen koko	3x150/35 Al
Tuotekoodi	1187492
Jännite	12/20 (24) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	65 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	3089 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	780 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	546 mm
Max. vetovoima vetopäällä kN	20 kN
Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km	0.206 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20 °C
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250 °C
Sähkönumero	1187492
EAN-koodi	6438176217245

