


## AHXCMK-W TT

### Keskijännitekaapeli

### 18/30 (36) kV



Kiinteään ulkoasennukseen. Kaapeli on pitkittäin ja poikittain vesitiivis.

<b>Standardit</b>	HD 620 S2:2010 Part 10 Section M; SS 424 14 16
<b>Johdin</b>	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
<b>Eriste</b>	Johdinsuoja, puolijohtava XLPE Eriste, XLPE Hohtosuoja, puolijohtava XLPE
<b>Johtimien tunnistaminen</b>	musta
<b>Ulkovaippa</b>	Polyeteenimuovi Vaipan alle tiukasti laminoitu alumiininauha , Musta
<b>Tuotteen koko</b>	1x240/35
<b>Tuotekoodi</b>	1186238
<b>Jännite</b>	18/30 (36) kV
<b>Kaapelin nimellishalkaisija mm</b>	43 mm
<b>Kaapelin nimellispaino kg/km</b>	1829 kg/km
<b>Min. taivutussäde asennuksen aikana mm</b>	645 mm
<b>Min. taivutussäde, kertataivutus mm</b>	452 mm
<b>Max. vetovoima vetopäällä kN</b>	12 kN
<b>Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km</b>	0.125 ohm/km
<b>Min. kaapelin käsittelylämpötila °C</b>	-20 °C
<b>Max. johdinlämpötila käytössä °C</b>	90 °C
<b>Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C</b>	250 °C
<b>Sähkönumero</b>	1186238
<b>EAN-koodi</b>	6438176217559

