

ML-HF (H07Z1-U)

Asennusjohto-HF

450/750 V

Kiinteään halogeenittomaan asennukseen
asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen.

Standardit	EN 50525-2-31:2011
Käyttäytyminen palossa	Dca-s2,d2,a2
Johdin	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	Halogeeniton sekoite
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä Sininen Ruskea Musta Harmaa Valkoinen Oranssi
Ulkovaippa	- , -
Tuotteen koko	2,5 BU H07Z1-U TYPE 2
Tuotekoodi	1145577
Jännite	450/750 V
Kaapelin nimellishalkaisija mm	3 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	31 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	24 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	9 mm
Max. vetovoima vetopäällä kN	0.13 kN
Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω /km	7.41 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15 °C
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160 °C
EAN-koodi	6438176223345

