

ML-HF (H07Z1-U)

Asennusjohto-HF

450/750 V

Kiinteään halogeenittomaan asennukseen
asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen.

| | |
|---|---|
| Standardit | EN 50525-2-31:2011 |
| Käyttäytyminen palossa | Dca-s2,d2,a2 |
| Johdin | Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1 |
| Eriste | Halogeeniton sekoite |
| Johdimien tunnistaminen | Keltavihreä Sininen Ruskea Musta Harmaa Valkoinen Oranssi |
| Ulkovaippa | - , - |
| Tuotteen koko | 2,5 GY H07Z1-U TYPE 2 |
| Tuotekoodi | 1145570 |
| Jännite | 450/750 V |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm | 3 mm |
| Kaapelin nimellispaino kg/km | 31 kg/km |
| Min. taivutussäde asennuksen aikana mm | 24 mm |
| Min. taivutussäde, kertataivutus mm | 9 mm |
| Max. vetovoima vetopäällä kN | 0.13 kN |
| Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω /km | 7.41 ohm/km |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C | -15 °C |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C | 70 °C |
| Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160 °C |
| EAN-koodi | 6438176223383 |

