

AEMCMK-HF**Alumiinivoimakaapeli-EMC****0.6/1 (1.2) kV**

Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Asennus maahan on sallittu, kun toimitaan kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli tarjoaa erinomaisen suojan sähkömagneettisia häiriöitä vastaan. Tiloihin joissa tarvitaan halogeenittomia, vähän korrosoivia ja vähäsavuisia kaapeleita.

Standardit	SFS 5546:2020, SS 424 14 18:2007, HD 604 S1:1994/A3:2005 Part 5 Section I and D, IEC 60502-1:2004
Käyttäytyminen palossa	Dca-s2,d2,a2
Johdin	16...25 mm ² pyöreä alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 35...300 mm ² sektorin muotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Halogeeniton PEX-muovi
Johtimien tunnistaminen	Ruskea, musta, harmaa Sininen, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu, halogeeniton polyolefiinisekoite , Musta
Tuotteen koko	4x70/21
Tuotekoodi	1149218
Jännite	0.6/1 (1.2) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	31 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	1464 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	376 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	263 mm
Max. vetovoima vetopäällä kN	4.2 kN
Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km	0.443 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15 °C
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250 °C
Sähkönumero	1149218
EAN-koodi	6438176225950

