

EQQ LiteRex BK

Asennuskaapeli-HF

300/500 V



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona, ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Kaapelissa on UV-suojatut eriste- sekä vaippamateriaalit.

Lisätietoja	Nipussa paloa levittämätön EN 60332-3-23, halogeeniton EN 60754 ja vähäsavuinen EN 61034
Standardit	SS 424 02 19-5:2014
Käyttäytyminen palossa	Dca-s2,d2,a2
Johdin	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	UV-suojattu polyeteeni
Johtimien tunnistaminen	Sininen, ruskea Keltavihreä, sininen, ruskea Keltavihreä, sininen, ruskea, musta Keltavihreä, sininen, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu halogeeniton sekoite , Musta
Tuotteen koko	3G1,5
Tuotekoodi	1254900
Jännite	300/500 V
Kaapelin nimellishalkaisija mm	8 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	93 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	80 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	24 mm
Max. vetovoima vetopäällä kN	0.23 kN
Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km	12.1 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15 °C
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160 °C
Sähkönumero	0406051
EAN-koodi	6438176227787

