

## AHXCMK-HF D

Keskijännitekaapeli

12/20 (24) kV



|  |  |
|--|--|
| <b>Lisätietoja</b>                                 | Pitkittäin ja poikittain vesitiivis, kaapeli ei ole palosuojattu                       |
| <b>Standardit</b>                                  | Applicable parts of HD 620 S2:2010 Part 10 M & K & F, SS 424 14 16:2012, SFS 5636:2017 |
| <b>Käyttäytyminen palossa</b>                      | Dca-s2,d2,a2   |
| <b>Ulkovaippa</b>                                  | , Musta  |
| <b>Tuotteen koko</b>                               | 1x240/35   |
| <b>Tuotekoodi</b>                                  | 1181581  |
| <b>Jännite</b>                                     | 12/20 (24) kV  |
| <b>Kaapelin nimellishalkaisija mm</b>              | 39 mm  |
| <b>Kaapelin nimellispaino kg/km</b>                | 1793 kg/km   |
| <b>Min. taivutussäde asennuksen aikana mm</b>      | 585 mm   |
| <b>Min. taivutussäde, kertataivutus mm</b>         | 410 mm   |
| <b>Max. vetovoima vetopäällä kN</b>                | 12 kN  |
| <b>Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km</b>           | 0.125 ohm/km   |
| <b>Min. kaapelin käsittelylämpötila °C</b>         | -15 °C   |
| <b>Max. johdinlämpötila käytössä °C</b>            | 90 °C  |
| <b>Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C</b> | 250 °C   |
| <b>EAN-koodi</b>                                   | 6438176228159  |

