

## MMJ-HF

## Asennuskaapeli-HF

## 450/750 V



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona, ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Johdineriste on suojattava suoralta auringonvalolta sekä valaisimen sisällä esiintyvältä UV-valolta.

<b>Lisätietoja</b>	Nipussa paloa levittämätön EN 60332-3-23, halogeeniton EN 60754 ja vähäsavuinen EN 61034
<b>Standardit</b>	SFS 5544, NEK 591 Applicable Parts
<b>Käyttäytyminen palossa</b>	Dca-s2,d2,a2
<b>Johdin</b>	Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
<b>Eriste</b>	Halogeeniton polyeteeni
<b>Johtimien tunnistaminen</b>	Keltavihreä, sininen, ruskea Keltavihreä, sininen, ruskea, musta Keltavihreä, sininen, ruskea, musta, harmaa
<b>Ulkovaippa</b>	UV-suojattu halogeeniton sekoite , Valkoinen
<b>Tuotteen koko</b>	5x16 S
<b>Tuotekoodi</b>	1145083
<b>Jännite</b>	450/750 V
<b>Kaapelin nimellishalkaisija mm</b>	24 mm
<b>Kaapelin nimellispaino kg/km</b>	1259 kg/km
<b>Min. taivutussäde asennuksen aikana mm</b>	240 mm
<b>Min. taivutussäde, kertataivutus mm</b>	72 mm
<b>Max. vetovoima vetopäällä kN</b>	4 kN
<b>Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km</b>	1.15 ohm/km
<b>Min. kaapelin käsittelylämpötila °C</b>	-15 °C
<b>Max. johdinlämpötila käytössä °C</b>	70 °C
<b>Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C</b>	160 °C
<b>Sähkönumero</b>	0416438
<b>EAN-koodi</b>	6438176300060

