

AXMK/PE PoweRex PE

Alumiinivoimakaapeli

0.6/1 (1.2) kV



Kiinteään asennukseen ulkona. Voidaan asentaa myös auraamalla. Repäisylanka vaipan alla helpottamassa kuorintaa.

| | |
|--|---|
| Standardit | SFS 5800:2017, SS 424 14 18:2007, HD 603 S1:1994/A3:2007 Part 5 Section E and O |
| Johdin | 16...25 mm ² pyöreä alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 35...300 mm ² sektorin muotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| Eriste | Halogeeniton UV-suojattu PEX-muovi |
| Johtimien tunnistaminen | Keltavihreä, ruskea, musta, harmaa |
| Ulkovaippa | UV-suojattu polyeteeni , Musta |
| Tuotteen koko | 4x16 S PoweRex PE |
| Tuotekoodi | 1116040 |
| Jännite | 0.6/1 (1.2) kV |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm | 19 mm |
| Kaapelin nimellispaino kg/km | 317 kg/km |
| Min. taivutussäde asennuksen aikana mm | 226 mm |
| Min. taivutussäde, kertataivutus mm | 158 mm |
| Max. vetovoima vetopäällä kN | 1 kN |
| Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km | 1.91 ohm/km |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C | -20 °C |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C | 90 °C |
| Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 250 °C |
| Sähkönumero | 0626277 |
| EAN-koodi | 6438176300206 |

