


AXMK/PE PoweRex PE

Alumiinivoimakaapeli

0.6/1 (1.2) kV



Kiinteään asennukseen ulkona. Voidaan asentaa myös auraamalla. Repäisylanka vaipan alla helpottamassa kuorintaa.

Standardit	SFS 5800:2017, SS 424 14 18:2007, HD 603 S1:1994/A3:2007 Part 5 Section E and O
Johdin	16...25 mm ² pyöreä alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 35...300 mm ² sektorin muotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Halogeeniton UV-suojattu PEX-muovi
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu polyeteeni , Musta
Tuotteen koko	4x185 S PoweRex PE
Tuotekoodi	1116048
Jännite	0.6/1 (1.2) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	46 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	2608 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	553 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	387 mm
Max. vetovoima vetopäällä kN	11.1 kN
Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km	0.164 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20 °C
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250 °C
Sähkönumero	0626292
EAN-koodi	6438176300350

