

AXAMK

Alumiinivoimakaapeli

0.6/1 (1.2) kV



Kiinteään asennukseen ulkona. Voidaan asentaa auringonvalon alla. Kaapelin päät on asennuksessa suojattava kosteutta vastaan lämpökutiste-haaroitussuojalla. Varastoinnissa kaapelin päät on suljettava kosteudelta esim. päätetuppilolla tai vastaavalla.

Standardit	Applicable parts of SFS 5800:2018, IEC 60502-1:2004
Johdin	Pyöreä alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Halogeeniton UV-suojattu PEX-muovi
Johtimien tunnistaminen	Ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	Polyeteenimuovi, jonka sisäpintaan alumiinilaminaatti on tiukasti kiinnittynyt, Musta
Tuotteen koko	3x25/25 Al
Tuotekoodi	1703774
Jännite	0.6/1 (1.2) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	20 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	452 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	245 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	245 mm
Max. vetovoima vetopäällä kN	1.1 kN
Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km	1.2 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15 °C
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250 °C
Sähkönumero	0622494
EAN-koodi	6438176302514

