

## AXCMK/PE

### Alumiinivoimakaapeli

### 0.6/1 (1.2) kV



Kiinteään asennukseen ulkona. Voidaan asentaa myös auringon alla

<b>Standardit</b>	SFS 5800:2018
<b>Johdin</b>	Sektorin muotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
<b>Eriste</b>	Halogeeniton PEX-muovi
<b>Johtimien tunnistaminen</b>	Ruskea, musta, harmaa
<b>Ulkovaippa</b>	UV-suojattu polyeteeni , Musta
<b>Tuotteen koko</b>	3x150/88
<b>Tuotekoodi</b>	1703864
<b>Jännite</b>	0.6/1 (1.2) kV
<b>Kaapelin nimellishalkaisija mm</b>	40
<b>Kaapelin nimellispaino kg/km</b>	2487
<b>Minimi taivutussäde asennuksen aikana mm</b>	479
<b>Minimi taivutussäde, kertataivutus mm</b>	335
<b>Max. vetovoima vetopäällä kN</b>	6.8
<b>Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km</b>	0.206
<b>Min. kaapelin käsittelylämpötila °C</b>	-15
<b>Max. johdinlämpötila käytössä °C</b>	90
<b>Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C</b>	250
<b>Vakiopakkaus m</b>	Kela 500
<b>Sähkönumero</b>	0603094
<b>EAN-koodi</b>	6438176302644

