


AEMCMK-HF C

Alumiinivoimakaapeli-EMC

0.6/1 (1.2) kV

Soveltuu käytettäväksi kiinteissä asennuksissa ulko- ja sisätiloissa sekä rakennusten uloskäytävissä ja lääkintätiloissa standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokan Cca-s1, d1, a1 mukaisesti. Asennus maahan on sallittu, kun toimitaan kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti.

Standardit	SFS 5546:2020, SS 424 14 18:2007, HD 604 S1:1994/A3:2005 Part 5 Section I and D, IEC 60502-1:2004
Käyttäytyminen palossa	Cca-s1,d1,a1
Johdin	Sektorin muotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Halogeeniton PEX-muovi
Johtimien tunnistaminen	Ruskea, musta, harmaa Sininen, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu, halogeeniton polyolefiinisekoite , Musta
Tuotteen koko	3x300/88
Tuotekoodi	1149290
Jännite	0.6/1 (1.2) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	56 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	4560 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	668 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	468 mm
Max. vetovoima vetopäällä kN	13.5 kN
Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km	0.1 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15 °C
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250 °C
Sähkönumero	0616049
EAN-koodi	6438176302927

