


EMCMK-HF C

Kuparivoimakaapeli-EMC

0.6/1 (1.2) kV



Soveltuu käytettäväksi kiinteissä asennuksissa ulko- ja sisätiloissa sekä rakennusten uloskäytävissä ja lääkintätiloissa standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokan Cca-s1, d1, a1 mukaisesti. Asennus maahan on sallittu, kun toimitaan kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti.

Standardit	SFS 5546:2020, SS 424 14 18:2007, HD 604 S1:1994/A3:2005 Part 5 Section I and D, IEC 60502-1:2004
Käyttäytyminen palossa	Cca-s1,d1,a1
Johdin	Sektorin muotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Halogeeniton PEX-muovi
Johtimien tunnistaminen	Ruskea, musta, harmaa Sininen, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu, halogeeniton polyolefiinisekoite , Musta
Tuotteen koko	3x70/35
Tuotekoodi	1146779
Jännite	0.6/1 (1.2) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	30 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	2584 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	365 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	255 mm
Max. vetovoima vetopäällä kN	3.2 kN
Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km	0.268 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15 °C
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250 °C
Sähkönumero	0616005
EAN-koodi	6438176303283

