

KJAAM-HF C

Instrumentointikaapeli-HF

300 V



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona, ei suoraan maahan eikä betonivaluun. Automaatio-, instrumentointi- ja prosessinohjausjärjestelmien tiedonsiirtoon. Tiloihin joissa tarvitaan halogeenittomia, vähän korrosoivia ja vähäsavuisia kaapeleita.

Standardit	EN 50288-7:2005 Applicable parts
Käyttäytyminen palossa	Cca-s1,d1,a1
Johdin	Pyöreä tinattu kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Halogeeniton polyeteeni
Johtimien tunnistaminen	Sininen, punainen
Ulkovaippa	UV-suojattu halogeeniton sekoite , Harmaa
Tuotteen koko	24x(2+1)x0,5
Tuotekoodi	1147194
Jännite	300 V
Kaapelin nimellishalkaisija mm	26 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	751 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	390 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	260 mm
Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km	37.4 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-10 °C
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160 °C
Sähkönumero	0202069
EAN-koodi	6438176304952

