

AXCMK/PE

Alumiinivoimakaapeli

0.6/1 (1.2) kV



Kiinteään asennukseen ulkona. Voidaan asentaa myös
 auraamalla

Standardit	SFS 5800:2018
Johdin	Sektorin muotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Halogeeniton PEX-muovi
Johtimien tunnistaminen	Ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu polyeteeni , Musta
Tuotteen koko	3x50/29
Tuotekoodi	1703866
Jännite	0.6/1 (1.2) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	25
Kaapelin nimellispaino kg/km	860
Minimi taivutussäde asennuksen aikana mm	296
Minimi taivutussäde, kertataivutus mm	207
Max. vetovoima vetopäällä kN	2.3
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0.641
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0603091
EAN-koodi	6438176305362

