

MMO-HF C

Ohjauskaapeli-HF

450/750 V



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Pinta- ja uppoasennukseen, ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Tiloihin joissa tarvitaan halogeenittomia, vähän korrosioivia ja vähäsavuisia kaapeleita.

| | |
|---|--|
| Standardit | HD 627 S1:1996/A2:2005 Part 7 Section D-1 Applicable Parts |
| Käyttäytyminen palossa | Cca-s1,d1,a1 |
| Johdin | Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1 |
| Eriste | Halogeeniton sekoite |
| Johtimien tunnistaminen | Musta eriste, valkoiset numerot |
| Ulkovaippa | UV-suojattu halogeeniton sekoite , Valkoinen |
| Tuotteen koko | 12x1,5 |
| Tuotekoodi | 1145528 |
| Jännite | 450/750 V |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm | 15 mm |
| Kaapelin nimellispaino kg/km | 337 kg/km |
| Min. taivutussäde asennuksen aikana mm | 150 mm |
| Min. taivutussäde, kertataivutus mm | 120 mm |
| Max. vetovoima vetopäällä kN | 0.9 kN |
| Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km | 12.1 ohm/km |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C | -15 °C |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C | 70 °C |
| Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160 °C |
| Sähkönumero | 0414203 |
| EAN-koodi | 6438176305546 |

