

MMO-HF C

Ohjauskaapeli-HF

450/750 V



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Pinta- ja uppoasennukseen, ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Tiloihin joissa tarvitaan halogeenittomia, vähän korrosoivia ja vähäsavuisia kaapeleita.

Standardit	HD 627 S1:1996/A2:2005 Part 7 Section D-1 Applicable Parts
Käyttäytyminen palossa	Cca-s1,d1,a1
Johdin	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	Halogeeniton sekoite
Johtimien tunnistaminen	Musta eriste, valkoiset numerot
Ulkovaippa	UV-suojattu halogeeniton sekoite , Valkoinen
Tuotteen koko	12x2,5
Tuotekoodi	1145534
Jännite	450/750 V
Kaapelin nimellishalkaisija mm	17 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	489 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	170 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	136 mm
Max. vetovoima vetopäällä kN	1.5 kN
Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km	7.41 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15 °C
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160 °C
Sähkönumero	0414211
EAN-koodi	6438176305669

