HK

Kuparijohdin



Käyttö

Kuparijohdin kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Maadoitusjohtimeksi tai -elektrodiksi. Voidaan asentaa suoraan maahan.

Rakenne

Standardit	EN/IEC 60228 class 2
Johdin	Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2

Lämpötilarajat

Tekniset tiedot	HK 16 7x	HK 25 7x	HK 35 7x	HK 50 7x	HK 70 19x	HK 95 19x	HK 120 37x
Tuotekoodi	**1811070**	**1811071**	**1811072**	**1811073**	**1811014**	**1811015**	**1811016**
Kaapelin nimellispaino kg/km	137	225	315	423	614	859	1086
Kuparin nimellispaino kg/km	140	225	315	423	614	859	1086
Johtimen nimellishalkaisija mm	5,0	6,4	7,6	8,8	10,7	12,6	14,2
Maksimi vetovoima asennuksen aikana vedettäessä							
Max. vetovoima vetopäällä kN	0,8	1,3	1,8	2,5	3,5	4,8	6,0
DC-resistanssi							
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	1,15	0,727	0,524	0,387	0,268	0,193	0,153

© **Reka** oikeudet muutoksiin pidätetään • **www.reka.fi** •

VALMISTETTU SUOMESSA

)

2026-11-23 12:10:45

VAKIOPAKKAUKSET	HK 16 7x	HK 25 7x	HK 35 7x	HK 50 7x	HK 70 19x	HK 95 19x	HK 120 37x
Tuotekoodi	1811070	1811071	1811072	1811073	1811014	1811015	1811016
Sähkönumero	0156016	0156024	0156034	0156049	0156069	0156094	0156098
Pakkaus	1000 K6		500 K7		500 K8	500 K9	1000 K11
Tuotekoodi	1811070	1811071	1811072	1811073	1811014	1811015	1811016
Sähkönumero	0156015	0156024	0156035	0156050	0156069	0156094	0156097
Pakkaus	500 K6	500 K6	1000 K7	1000 K9			500 K9
Tuotekoodi	1811070	1811071	1811072	1811073	1811014	1811015	
Sähkönumero	0106000	0156025	0156034	0156049	0156070	0156095	
Pakkaus	2000 K6	1000 K7		500 K7	1000 K10	1000 12H	
Tuotekoodi	1811070	1811071	1811072				
Sähkönumero	0156015		0156035				
Pakkaus		25 nippu	2000 K9				
Tuotekoodi	1811070	1811071					
Sähkönumero	0106007	0156025					
Pakkaus	100 nippu	2000 K8					
Tuotekoodi	1811070	1811071					
Sähkönumero	0106005	0106025					
Pakkaus	25 nippu	100 nippu					
Tuotekoodi	1811070	1811071					
Sähkönumero	0106006	0106024					
Pakkaus	50 nippu	50 nippu					