

## JOMPPI

Päällystetty johdin

**12/20 kV**

### Käyttö

JOMPPI kiinteään ulkoasennukseen. Päällystetty johdin muuntajakytkentöihin. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

### Rakenne

<b>Standardit</b>	EN 50397-1, SFS 5790
<b>Johdin</b>	Pyöreä alumiiniköysi SFS 5791
<b>Eriste</b>	UV-suojattu ristosilloitettu polyeteeni PEX



### Lämpötilarajat

Tekniset tiedot	50	95	120
<b>Tuotekoodi</b>	<b>1117098</b>	<b>1117100</b>	<b>1117101</b>
Johtimen nimellishalkaisija mm	9,0	13,0	15,0
Kaapelin nimellishalkaisija mm	14	17	20
Kaapelin nimellispaino kg/km	208	380	485
Johtimen nimellispoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	50	95	120
Eristeen nimellispaksuus mm	2,3	2,3	2,3
<b>Minimitaivutussäde</b>			
Minimi taivutussäde asennuksen aikana mm	140	170	200
Minimi taivutussäde, kertataivutus mm	140	170	200
<b>Minimitaivutussäde</b>			
Asennuksen aikana, kaapeli cm	14	17	20
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	14	17	20
<b>DC-resistanssi</b>			
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,72	0,363	0,288