

JOMPPI

Päällystetty johdin

12/20 (24) kV

Käyttö

JOMPPI kiinteään ulkoasennukseen. Päällystetty johdin lyhyisiin sähköpylväskytkentöihin. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Rakenne

Standardit	EN 50397-1, SFS 5790
Johdin	Pyöreä alumiiniköysi SFS 5791
Eriste	UV-suojattu ristosilloitettu polyeteeni PEX
Johtimien tunnistaminen	Musta



Lämpötilarajat

2024-07-27 12:33:57

Tekniset tiedot	50	95	120
Tuotekoodi	1117098	1117100	1117101
Johtimen nimellispoikkipinta-ala mm ²	50	95	120
Johtimen nimellishalkaisija mm	9,0	13,0	15,0
Eristeen nimellispaksuus mm	2,3	2,3	2,3
Kaapelin nimellishalkaisija mm	13,510	17,400	19,450
Kaapelin nimellispaino kg/km	205,984	378,138	480,950
Metallipainot Al (tarkka) kg/m	0,125	0,265	0,350
Minimitaivutussäde			
Minimi taivutussäde asennuksen aikana mm	135	174	195
Minimi taivutussäde, kertataivutus mm	135	174	195
Minimitaivutussäde			
Asennuksen aikana, kaapeli cm	14	17	19
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	14	17	19
DC-resistanssi			
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,72	0,363	0,288