

JOMPPI

Päällystetty johdin

12/20 (24) kV



Käyttö

JOMPPI kiinteään ulkoasennukseen. Päällystetty johdin lyhyisiin sähköpylväskytkeihin. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Rakenne

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Standardit | EN 50397-1, SFS 5790 |
| Johdin | Pyöreä alumiiniköysi SFS 5791 |
| Eriste | UV-suojattu ristosilloitettu polyeteeni PEX |
| Johtimien tunnistaminen | Musta |

Lämpötilarajat

| Tekniset tiedot | 50 | 95 | 120 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Tuotekoodi | 1117098 | 1117100 | 1117101 |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm | 14 | 17 | 19 |
| Kaapelin nimellispaino kg/km | 206 | 378 | 481 |
| Alumiinin nimellispaino kg/km | 125 | 265 | 350 |
| Johtimen nimellishalkaisija mm | 9,0 | 13,0 | 15,0 |
| Eristeen nimellispaksuus mm | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Minimitaivutussäde | | | |
| Minimi taivutussäde asennuksen aikana mm | 135 | 174 | 195 |
| Minimi taivutussäde, kertataivutus mm | 135 | 174 | 195 |
| Minimitaivutussäde | | | |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm | 14 | 17 | 19 |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm | 14 | 17 | 19 |
| DC-resistanssi | | | |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km | 0,72 | 0,363 | 0,288 |

2026-06-22 11:31:01

| VAKIOPAKKAUKSET | 50 | 95 | 120 |
|-----------------|----------|----------|----------|
| Tuotekoodi | 1117098 | 1117100 | 1117101 |
| Sähkönumero | 0124050 | 0124095 | 0124120 |
| Pakkaus | 1000 12J | 1000 12H | 1000 K12 |
| Tuotekoodi | 1117098 | 1117100 | 1117101 |
| Sähkönumero | 0124049 | 0124093 | 0124098 |
| Pakkaus | 60 nippu | 15 nippu | 15 nippu |
| Tuotekoodi | | 1117100 | |
| Sähkönumero | | 0124094 | |
| Pakkaus | | 30 nippu | |