JOMPPI

Päällystetty johdin

12/20 (24) kV



Käyttö

JOMPPI kiinteään ulkoasennukseen. Päällystetty johdin lyhyisiin sähköpylväskytkentöihin. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Rakenne

Standardit	EN 50397-1, SFS 5790
Johdin	Pyöreä alumiiniköysi SFS 5791
Eriste	UV-suojattu ristisilloitettu polyeteeni PEX
Johtimien tunnistaminen	Musta

Lämpötilarajat

© **Reka** oikeudet muutoksiin pidätetään • **www.reka.fi** •

2026-11-03 04:37:25

Tekniset tiedot	50	95	120
Tuotekoodi	**1117098**	**1117100**	**1117101**
Kaapelin nimellishalkaisija mm	14	17	19
Kaapelin nimellispaino kg/km	206	378	481
Alumiinin nimellispaino kg/km	125	265	350
Johtimen nimellishalkaisija mm	9,0	13,0	15,0
Eristeen nimellispaksuus mm	2,3	2,3	2,3
Minimitaivutussäde			
Minimi taivutussäde asennuksen aikana mm	135	174	195
Minimi taivutussäde, kertataivutus mm	135	174	195
Minimitaivutussäde			
Asennuksen aikana, kaapeli cm	14	17	19
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	14	17	19
DC-resistanssi			
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,72	0,363	0,288

© **Reka** oikeudet muutoksiin pidätetään • **www.reka.fi** •

)

2026-11-03 04:37:25

VAKIOPAKKAUKSET	50	95	120
Tuotekoodi	1117098	1117100	1117101
Sähkönumero	0124050	0124095	0124120
Pakkaus	1000 12J	1000 12H	1000 K12
Tuotekoodi	1117098	1117100	1117101
Sähkönumero	0124049	0124093	0124098
Pakkaus	60 nippu	15 nippu	15 nippu
Tuotekoodi		1117100	
Sähkönumero		0124094	
Pakkaus		30 nippu	

© **Reka** oikeudet muutoksiin pidätetään • **www.reka.fi** •