

KLMA-HF

Merkinantokaapeli-HF

75 V



Ohjauskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

Standardit	SFS 2755
Käyttäytyminen palossa	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	Halogeeniton polyeteeni
Ulkovaippa	UV-suojattu halogeeniton sekoite, Harmaa
Tuotteen koko	2x0,8+0,8
Tuotekoodi	1147412
Kaapelin nimellishalkaisija mm	6
Kaapelin nimellispaino kg/km	54
Asennuksen aikana, kaapeli cm	10
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	7
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	36,0
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-10
Vakiopakkaus m	Pienkela 500
Sähkönumero	0202012
EAN-koodi	6410002020120

