

REDAK-E

Instrumentointikaapeli-HF

300 V



Instrumentointikaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

Standardit	EN 50288-7
Käyttäytyminen palossa	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä tinattu kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Halogeeniton polyeteeni
Johtimien tunnistaminen	Sininen ja punainen, harmaa ja keltainen, vihreä ja ruskea, valkoinen ja musta, sininen ja punainen, harmaa ja keltainen, vihreä ja ruskea, valkoinen ja musta, sininen ja punainen, harmaa ja keltainen, vihreä ja ruskea, valkoinen ja musta, sininen ja punainen, harmaa ja keltainen, vihreä ja ruskea, valkoinen ja musta, sininen ja punainen, harmaa ja keltainen, vihreä ja ruskea, valkoinen ja musta
Ulkovaippa	UV-suojattu halogeeniton polyolefiinisekoite, Harmaa
Tuotteen koko	24x2x0,5
Tuotekoodi	1147124
Kaapelin nimellishalkaisija mm	19
Kaapelin nimellispaino kg/km	411
Asennuksen aikana, kaapeli cm	30
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	20
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	37,4
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-10
Vakiopakkaus m	Kela 1000
Sähkönumero	0265124
EAN-koodi	6410002651249

