# KJAAM

## Instrumentointikaapeli-HF

## 300 V




Instrumentointikaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

| | |
|---|---|
| **Standardit** | EN 50288-7 |
| **Käyttäytyminen palossa** | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| **Johdin** | Pyöreä tinattu kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| **Eriste** | Halogeeniton polyeteeni |
| **Johtimien tunnistaminen** | Sininen ja punainen |
| **Ulkovaippa** | UV-suojattu halogeeniton polyolefiinisekoite, Harmaa |
| **Tuotteen koko** | 2x(2+1)x0,5 GY |
| **Tuotekoodi** | 1702562 |
| **Kaapelin nimellishalkaisija mm** | 8 |
| **Kaapelin nimellispaino kg/km** | 76 |
| **Asennuksen aikana, kaapeli cm** | 13 |
| **Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm** | 9 |
| **Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km** | 37,4 |
| **Max. johdinlämpötila käytössä °C** | 70 |
| **Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C** | 160 |
| **Min. kaapelin käsittelylämpötila °C** | -10 |
| **Vakiopakkaus m** | Kela 3000 |
| **Sähkönumero** | 0265406 |
| **EAN-koodi** | 6410002654066 |

© **Reka** oikeudet muutoksiin pidätetään • **www.reka.fi** •