

KJAAM

Instrumentointikaapeli-HF

300 V



Instrumentointikaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Standardit                                  | EN 50288-7                                           |
| Käyttötyminen palossa                       | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016               |
| Johdin                                      | Pyöreä tinattu kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2    |
| Eriste                                      | Halogeeniton polyeteeni                              |
| Johtimien tunnistaminen                     | Sininen ja punainen                                  |
| Ulkovaippa                                  | UV-suojattu halogeeniton polyolefiinisekoite, Harmaa |
| Tuotteen koko                               | 4x(2+1)x0,5 GY                                       |
| Tuotekoodi                                  | 1702564                                              |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 9                                                    |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 123                                                  |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 15                                                   |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 10                                                   |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 37,4                                                 |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 70                                                   |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160                                                  |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -10                                                  |
| Vakiopakkaus m                              | Kela 2000                                            |
| Sähkönumero                                 | 0265409                                              |
| EAN-koodi                                   | 6410002654097                                        |

