

MK-HF / H07Z1-R

Asennusjohto-HF

450/750 V



Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

| | |
|---|---|
| Standardit | EN 50525-3-31 |
| Käyttäytyminen palossa | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Johdin | Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| Eriste | Polyolefiinisekoite |
| Johtimien tunnistaminen | Keltavihreä |
| Ulkovaippa | , - |
| Tuotteen koko | 25 GNYE H07Z1-R |
| Tuotekoodi | 1145728 |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm | 8 |
| Kaapelin nimellispaino kg/km | 277 |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm | 7 |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm | 3 |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km | 0,727 |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C | 70 |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160 |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C | -15 |
| Vakiopakkaus m | Kela 500 |
| Sähkönumero | 0400308 |
| EAN-koodi | 6410004003084 |