

MK 90 / H07V2-R

Asennusjohto lämmönkestävä



450/750 V



Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johtimen suurin sallittu käyttölämpötila 90 °C. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

Standardit	EN 50525-2-31
Käyttäytyminen palossa	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	PVC-sekoite
Johtimien tunnistaminen	Musta
Ulkovaippa	- , -
Tuotteen koko	2,5 BK H07V2-R
Tuotekoodi	1101493
Jännite	450/750 V
Kaapelin nimellishalkaisija mm	4
Kaapelin nimellispaino kg/km	33
Max. vetovoima vetopäällä kN	0.13
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω /km	7,41
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Vakiopakkaus m	Nippu 200
Sähkönumero	0402823
EAN-koodi	6410004028230

